GASENA 5 (metano dujoms)

Dujų nuotėkio detektorius - automatinis metano dujų (CH4) matavimo diapazonas nuo 1 ppm iki 100 % - atsparus sprogimui – lengvas valdymas.

GASENA 5

Dėl kompaktiškos konstrukcijos, mažo svorio ir lengvo valdymo GASENA 5 ypač tinka naudoti kasdieniniams dujų nuotėkių patikrinimams. GASENA 5 per trumpiausią įmanomą laiką aptiks mažiausią dujų koncentraciją gamybinėse ar gyvenamosiose patalpose, pastebės nuotėkius po žeme užkastuose dujų vamzdžiuose ir visose dujų tiekimo sistemose.

Priedai

– Erdvės jutiklis/teleskopas.
– Nešiojimo dirželis.
– Plastikinis lagaminėlis.
– Įkroviklis.

Specialūs jutikliai, leidžia saugiai lokalizuoti ir tiksliai nustatyti nuotėkių vietas.

GASENA 5 H2 (vandenilio dujoms)
su dar daugiau nepakeičiamų savybių

Dujų nuotėkio detektorius - automatinis vandenilio dujų (H2) matavimo diapazonas nuo 1 ppm iki 100 % - atsparus sprogimui – lengvas valdymas.

GASENA 5 H2

GASENA 5 H2 įrenginys naudojamas aptikti nuotėkius įpurškiant bandomąsias dujas (vandenilį/azotą) į vamzdyną. Jis ypač jautrus vandeniliui (0–3000 ppm) ir rodo labai mažą kryžminį jautrumą kitoms degioms dujoms. Įrenginys nereaguoja į automobilių išmetamasias dujas, biodujas ir kt. ir tai didina realaus dujų nuotėkio aptikimo efektyvumą.

GASENA 5 – su dar daugiau nepakeičiamų savybių:

- Reguliuojamas signalas ppm arba LEL.
- Temperatūros kompensavimas.
- Atsparus korpusas pagal IP 65.
- Įrenginio automatinė patikra paleidžiant.
- Klaidos atvaizdavimas ekrane su priežasties paaiškinimu.
- Meniu funkcijos.
- Ekranas su apšvietimu.
- Ekranas su juostiniu grafiku ir matavimo vertėmis.
- Valdymas rankomis.
- Automatinis akumuliatoriaus stebėjimas.
- Lengvas, 1130 gr. – NiMH įkraunama baterija.

– Matavimo veikimo laikas viršija 8 darbo valandas.

Pakanka trumpos naudojimo instrukcijos. Keturi mygtukai ir šešių pakopų meniu atlieka visas reikalingas funkcijas.

– Kompaktiškas sprogimui atsparus korpusas 160 x 75 x 75 mm.

– Automatinis diapazono perjungimas.

– Garsiniai ir vaizdiniai (LED raudoni) pavojaus signalai.

– Pavojaus signalo jautrumas gali būti reguliuojamas pagal poreikį.

– Integruotas dujų siurblys, 1,8 l/min.

VROLL HYDRO

Katuitai-hydro

Valdykite vandenį be nuostolių

Klausimai, užsakymai ir palaikymas

Dėl konsultacijos ir pagalbos kreipkitės:
sales@katuitai.lt, info@katuitai.lt,
+370 650 71885
www.katuitai-hydro.lt