

STOPR

Tai atbulinis vožtuvas, kuris patikimai apsaugo hidrantą nuo užteršto grįžtamojo vandens srauto iš išorės. Gali būti montuojamas ant visų gamintojų hidrantų. Tai didelio srauto pralaidumo gaminy.

24



STOPR



STOPR ATIDARYTA



STOPR UŽDARYTA

Patikima geriamojo vandens apsauga

Visur, kur vanduo imamas arba teka iš hidrantų, kyla pavojus, kad užterštas vanduo iš išorės pateks į geriamojo vandens tinklą per hidrantus, nesvarbu, ar tai būtų dėl veikimo klaidų, įrenginių galios praradimo ar slėgio šuolių. Tai taikoma ne tik požeminiams hidrantams, bet ir paviršiniams hidrantams, kur slėgio pokyčius gali sukelti grįžtami vandens srautai.

Užteršimas sukelia sudėtingus ir brangius valymo procesus, o vėliau ir sudėtingas atsakomybės problemas. STOPR atbulinis vožtuvas veiksmingai apsaugo nuo užteršimo dėl grįžtančio vandens srauto.

Technologija

Spyruokle įtemptas dvigubo disko atbulinis vožtuvas patikimai užsidaro nuo 0,003 baro

slėgio, tai atitinka 3 cm vandens stulpo jėgą. Dėl gerai srautui optimizuoto dizaino STOPR atbulinis vožtuvas taip pat stebina optimaliu pralaidumu (įprastai kiti grįžtamojo srauto atbuliniai apsauginiai vožtuvai sukelia iki 40 % srauto nuostolius).

Paprastas montavimas

STOPR atbulinius vožtuvus galima paprastai ir greitai sumontuoti ant visų esamų vandentiekio hidrantų.

Priežiūra

STOPR atbulinių vožtuvų patikra turi būti atliekama kasmet tikrinti galima jų nenuimant. Galimybė įrangą registruoti ir matyti per INFRAPORT programą užtikrina gaminių atsekamumą ir veikimo kokybę.



55 2.5"



75 2.5"



75 3"

STOPR atbulinis vožtuvas

Matmenys (Ø, aukštis)	Ø106 mm, H=53.5 mm	Ø126 mm, H=54.5 mm	Ø126 mm, H=54.5 mm
Svoris	325 g	529 g	577g
Korpusas	Aliuminis	Aliuminis	Aliuminis
Ventiliacijos vožtuvas	Aliuminis	Aliuminis	Aliuminis
Maksimalus leistinas darbinis slėgis	16 bar	16 bar	16 bar

Galimi ir kiti reikalingų parametrų variantai





Katuitai-hydro

Valdykite vandenį be nuostolių

Nuotėkių paieškos ir vamzdynų stebėjimo sistemos - tai investicija, kuri atsiperka įvairiais būdais:

1. Galima sutaupyti vandenį

Ankstyvas nuotėkio aptikimas padės išvengti daug didesnių vandens nuostolių. Maži paslėpti nuotėkiai lemia stebėtinai didelius vandens praradimus: esant 3 barų vandens slėgiui, atsiradęs 8 mm vandens nuotėkis siekia 24870 m³ metinius vandens nuostolius, o esant 10 barų, šis nuostolis sieks net 52580 m³

2. Galima sutaupyti remonto išlaidas

Ankstyvas nuotėkio aptikimas ir greitas jo lokalizavimas mažina remonto kaštus.

3. Galima išvengti pretenzijų, žalos atlyginimo ar baudų

Laiku nepastebėtas nuotėkis gali padaryti didelę žalą kitų subjektų infrastruktūrai, dėl ko gali tekti atlyginti nuostolius ar sumokėti baudas valstybei.

4. Galima sutaupyti elektros energiją

Kadangi vandens tiekimui reikalingi energijos ištekliai, tai prarandant vandenį, prarandama ir suvartota energija.



Katuitai-hydro

Valdykite vandenį be nuostolių

Klausimai, užsakymai ir palaikymas

Dėl konsultacijos ir pagalbos kreipkitės:

sales@katuitai.lt, info@katuitai.lt,

+370 650 71885

www.katuitai-hydro.lt